FICHA TÉCNICA

SERIE APOLO IP65

S140C TIRA LED

AXOLED
Iluminamos tus ideas



S140C

TIRA LED APOLO 14,4W / 24V / IP65 / CW / 168Leds/M / 10M/R / CORTE 42MM

- Disponible en color Cálido WW - Neutro NW - Blanco CW.
- Recubrimiento de SILICONA por EXTRUSIÓN para garantizar la máxima calidad y durabilidad.
- Distancia máxima recomendada de un solo tramo 10m.
- Garantía: 3 años - Ampliable

14.4 W/m	140 lm/W	50000 h	>80	IP65	120°	-35 / 45 °C	Lumiled	24 V	42.00 mm

APLICACIONES

DEPORTIVA · INDUSTRIAL · URBANA · COMERCIAL · RESIDENCIAL · JARDÍN

www.axoled.com

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.

DATOS TÉCNICOS

Flujo lumínico	2.016 lm/m
Intensidad luminosa máxima:	2.016 cd
Eficacia luminosa	140 lm/W
Color lámpara/aplicación	Blanco frío
Temperatura de color	5.000 K
Índice de reproducción cromática	>80
Parpadeo	Sin parpadeo
Ángulo de apertura	120 °
Tipo LED	Lumiled
Número de LEDs por metro	168
Agrupamiento MacAdam	3

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia consumida	14,40 W/m
Grado protección IP	IP65
Vida	50.000 h L80B10
Tensión	24 V
Clase de aislamiento	Clase III

DATOS DIMENSIONALES

Largo exterior	1.000 mm
Ancho exterior	10 mm
Alto/Fondo	2 mm
Recortable	Si
Corte mínimo	42 mm

CARACTERÍSTICAS

Temperatura de funcionamiento	-35 ~ 45 °C

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto	Fuente luminosa
Clasificación energética	E
Número de registro EPREL	1302768

CUMPLIMIENTO NORMATIVAS


Marcado CE	Si
Conforme RoHS	Si
Reciclable	Si

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.


DESCRIPCIÓN EXTENDIDA

Las tiras LED aportan una característica iluminación que permite que sea empleada para diferentes usos. Normalmente se suelen utilizar para fines decorativos, sin embargo, también se pueden utilizar como fuente de luz principal. Su iluminación puede variar según el tipo de temperatura de color (cálido, neutro y frío) que se elija. Aunque también se puede conseguir una mayor variedad de colores gracias a las tiras de luces LED RGB. Las tiras LED de interior normalmente no requerirán de un alto grado de protección, aunque dependiendo de su lugar de instalación, el nivel de protección que necesitemos podrá variar. En el caso de tiras LED de exterior sí que es aconsejable que cuenten con un grado de protección IP65 o superior.

MEDIDAS EN mm



ÓPTICAS



AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.

FOTOS





ENLACES/DESCARGAS

ACCESORIOS

Imagen	Referencia	Descripción	Cantidad
	Q500 ⇩	KIT EMERGENCIA Tira LED 220V: 10-300V - 9W	1
	PT100 ⇩	PERFIL ALUM EMPOTRADO ALTO. 2M	1
	PT200 ⇩	Perfil Alum. 2m superficie alto IP65 - 17,6mmx15,8mm	1
	PT100B ⇩	Perfil Alum. 2m emp alto acabado Blanco	1
	PT200B ⇩	Perfil Alum. 2m superficie alto IP65 - 17,6mmx15,8mm acabado en Blanco	1

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.