FICHA TÉCNICA
SERIE APOLO
S150C TIRA LED

AXOLED
Iluminamos tus ideas

S150C

TIRA LED APOLO 19,2W / 24V / IP20 / CW / 240Leds/M / 10M/R / CORTE 30MM

- Disponible en color Cálido WW - Neutro NW - Blanco CW.
- PCB aluminio para garantizar la mejor disipacion del calor.
- Distancia maxima recomendada de un solo tramo 10m.
- Garantía: 3 años - Ampliable

19.2 W/m	140 lm/W	50000 h	>80	IP20	120°	-35 / 45 °C	Lumiled	24 V	30.00 mm

APLICACIONES

DEPORTIVA · INDUSTRIAL · URBANA · COMERCIAL · RESIDENCIAL · JARDÍN

www.axoled.com
AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.

DATOS TÉCNICOS

Flujo lumínico	2.688 lm/m
Intensidad luminosa máxima:	2.688 cd
Eficacia luminosa	140 lm/W
Color lámpara/aplicación	Blanco frío
Temperatura de color	5.000 K
Índice de reproducción cromática	>80
Parpadeo	Sin parpadeo
Ángulo de apertura	120 °
Tipo LED	Lumiled
Número de LEDs por metro	240
Agrupamiento MacAdam	3

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia consumida	19,20 W/m
Grado protección IP	IP20
Vida	50.000 h L80B10
Tensión	24 V
Clase de aislamiento	Clase III

DATOS DIMENSIONALES

Largo exterior	1.000 mm
Ancho exterior	10 mm
Alto/Fondo	2 mm
Recortable	Si
Corte mínimo	30 mm

CARACTERÍSTICAS

Temperatura de funcionamiento	-35 ~ 45 °C

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto	Fuente luminosa
Clasificación energética	E
Número de registro EPREL	1302780

CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE	Si
Conforme RoHS	Si
Reciclable	Si

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA

Las tiras LED aportan una característica iluminación que permite que sea empleada para diferentes usos. Normalmente se suelen utilizar para fines decorativos, sin embargo, también se pueden utilizar como fuente de luz principal. Su iluminación puede variar según el tipo de temperatura de color (cálido, neutro y frío) que se elija. Aunque también se puede conseguir una mayor variedad de colores gracias a las tiras de luces LED RGB. Las tiras LED de interior normalmente no requerirán de un alto grado de protección, aunque dependiendo de su lugar de instalación, el nivel de protección que necesitemos podrá variar. En el caso de tiras LED de exterior sí que es aconsejable que cuenten con un grado de protección IP65 o superior.

MEDIDAS EN mm



ÓPTICAS



AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.

FOTOS



ENLACES/DESCARGAS

www.axoled.com

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.