



## H410RGBW

### Proyector LED ROSER RGBW 12W

- Cuerpo de aluminio.
- Pantalla de cristal templado extra claro.
- Elevada reproducción cromática (CRI>90).
- Led de alta eficiencia
- Controlable y regulable
- Garantía: 3 años - Ampliable



12 W



110 lm/W



50000 h



&gt;80



IK08



&lt;20



15 / 60°



-20 / 45 °C



OSRAM

#### APLICACIONES



URBANA



RESIDENCIAL



JARDÍN

## DATOS TÉCNICOS

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Flujo lumínico                   | 1.320 lm      |
| Intensidad luminosa máxima:      | 6.000 cd      |
| Eficacia luminosa                | 110 lm/W      |
| Color lámpara/aplicación         | Blanco cálido |
| Índice de reproducción cromática | >80           |
| Parpadeo                         | Sin parpadeo  |
| Grado de deslumbramiento         | UGR <20       |
| Ángulo de apertura               | 15 - 60 °     |
| Tipo LED                         | OSRAM         |
| Número de LEDs                   | 1             |
| Agrupamiento MacAdam             | 3             |

## DATOS ELÉCTRICOS

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Potencia consumida    | 12 W            |
| Grado protección IP   | IP66            |
| Grado protección IK   | IK08            |
| Factor de potencia    | 0,80            |
| Vida                  | 50.000 h L90B10 |
| Tensión               | 220 - 240 V     |
| Frecuencia            | 50 - 60 Hz      |
| Clase de aislamiento  | Clase III       |
| Rendimiento eléctrico | 0,80 %          |

## DATOS DIMENSIONALES

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Tipo de instalación         | Superficie |
| Formato                     | Circular   |
| Diámetro                    | 95 mm      |
| Alto/Fondo                  | 246 mm     |
| Tipo de conexión al soporte | Roscada    |
| Medida conexión             | 105        |
| Peso                        | 1,20 Kg    |
| Enlazable                   | Si         |

## CARACTERÍSTICAS

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Material                      | Aluminio         |
| Color                         | Antracita        |
| Material del difusor          | Cristal templado |
| Movimiento                    | Orientable       |
| Ángulo de giro                | 360 °            |
| Ángulo de basculación         | 180 °            |
| Temperatura de funcionamiento | -20 ~ 45 °C      |

## EFICIENCIA ENERGÉTICA

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Tipo de producto         | Fuente luminosa |
| Clasificación energética | F               |

CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

|               |    |
|---------------|----|
| Marcado CE    | Si |
| Conforme RoHS | Si |
| Reciclable    | Si |

DESCRIPCIÓN EXTENDIDA

Proyector técnico que puede ser controlado individualmente o en grupo. Proyector LED RGB ROSER para exterior. Con aplicación para regular el proyector. Diseño elegante y moderno, acabado en aluminio y con posibilidad de colocar en columna, en suelo o pared.

FOTOS



ENLACES/DESCARGAS

