



DECOR



10 W 4.000 K Blanco neutro 1.877 lm IP20 UGR <19 60.000 h Apertura: 120 ° 0 a 45 °C IK04 IRC >90 GR 1



Ref. 41611040





Downlight empotrar DECOR Mini 10W 4000K 350mA Blanco

Serie: **DECOR**

- \cdot Gama de downlights LED ideal para su uso en zonas de transito con gran cantidad de encendidos como escaleras, pasillos, etc....
- · Cuerpo de aluminio entallado de primera calidad lacado en blanco texturado (RAL 9010) o gris (RAI 9006).
- · Fijación al techo rápida y sencilla mediante muelles.

Fuente lumínica: Chip COB LED directo a red.

Óptica SVO. Difusor Frost Special White LED opal ácido, difusión homogénea de la luz, sin sombras duras.

Garantía: 5 años






DATOS FÍSICOS

Color:	Blanco
Material:	Aluminio Entallado
Material del difusor:	Policarbonato Opal
Material del marco:	Aluminio
Material del reflector:	Aluminio
Driver/equipo incluido:	Si
Tipo driver/equipo:	LED
Movimiento:	Fijo
Temperatura de funcionamiento:	0 ~ 45 °C
Grado protección IP:	IP20
Grado protección IK:	IK04




DATOS DIMENSIONALES

Tipo de instalación:	Empotrar
Formato:	Circular
Diámetro exterior:	101 mm
Diámetro de corte:	96 mm
Alto/Fondo:	105 mm



DATOS OPERATIVOS

4000K
>90
3
Blanco neutro
1.877 lm
187,70 lm/W
Directa
Simétrica
120 °
UGR <19
52
Chip SMD LED
1 (incluidas)
Módulo LED
No
60.000 h L90B10



Referencia: 41611040





DATOS ELÉCTRICOS

Tecnología iluminación:

Potencia consumida:

10 W
Factor de potencia:

0,95
Tensión:

220 - 240 V
Frecuencia:

50/60 Hz
Clase de aislamiento:

Clase I



EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto: Producto continente Fuente de luz: 1 x Clase: C, Registro EPREL: 857331

CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE:	Si	Apto BREEAM:	Nueva construcción
Conforme RoHS:	Si	Reciclable:	Si
Recogida selectiva:	Si	Respetuoso con el Medio Ambiente:	Si
Seguridad fotobiológica:	GR1	Alta eficiencia energética:	Si
Fácil instalación:	Si	Fabricado en España:	Si

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Referencia: 41611040