

ASEPTIC TOP



68 W
5.000 K
Blanco frío
10.640 lm
Led 350 mA
IP65
UGR <19
60.000 h
Apertura: 120 °
-20 a 45 °C
IK08
IRC >90
GR 1



Ref. 62241750



ASEPTIC TOP 4x17W 5000K 350mA 635x635mm IP65

Serie: ASEPTIC TOP

Familia de luminarias de empotrar en techos de panel sándwich.

Registrable por la parte superior, facilitando su mantenimiento sin necesidad de parar las actividades realizadas en la sala.

El cuerpo y el difusor del panel están preparados para soportar agentes químicos tales como: Ácido ortofosfórico, etanol, surfanios, peróxido de hidrógeno, bactilysine, surfalyse, etc...

Diseñada especialmente para iluminar espacios super asépticos hasta Clase A, como cocinas, salas blancas, laboratorios, zonas de manipulación, etc.

El difusor se monta sobre un marco, puede ser opal o transparente. Se fija mediante cuatro tornillos a la luminaria.

Fuente lumínica: Módulo lineal LED de alta luminancia y driver integrado.

Óptica SV0: Difusor Frost White Special LED, garantiza un gran confort visual y una óptima distribución lumínica.

Accesorios: RA (Regulación analógica 1-10V), RDali (Regulación Digital Dali), Sensor de luminosidad, Kit de emergencia, Chapón Pisable, Pegatina No Pisar, Conector Rápido, etc...

Garantía: 5 años

DATOS FÍSICOS



Color:	Blanco
Material:	Chapa Acero
Material del difusor:	Polycarbonato Frost Polar Opal
Material del marco:	Chapa Acero
Material del reflector:	Aluminio
Driver/equipo incluido:	Si
Tipo driver/equipo:	LED Vossloh
Movimiento:	Fijo
Temperatura de funcionamiento:	-20 ~ 45 °C
Grado protección IP:	IP65
Grado protección IK:	IK08

DATOS DIMENSIONALES

Tipo de instalación:	Empotrar
Formato:	Rectangular
Largo exterior:	635 mm
Ancho exterior:	635 mm
Largo de corte:	595 mm
Ancho de corte:	595 mm
Alto/Fondo:	70 mm

DATOS OPERATIVOS

Temperatura de color:	5000K
Índice de reproducción cromática:	>90
Agrupamiento MacAdam:	3
Color lámpara/aplicación:	Blanco frío
Flujo lumínico:	10.640 lm
Eficacia luminosa:	156,47 lm/W
Distribución óptica:	Directa
Simetría óptica:	Extensiva
Ángulo de apertura:	120 °
Grado de deslumbramiento:	UGR <19
Número de LEDs:	72
Tipo LED:	Mód. lineal LED
Intensidad alimentación LED:	350 mA
Número de lámparas:	4 (incluidas)
Tipo de lámpara:	Módulo LED
Lámpara reemplazable:	No
Vida:	60.000 h L90/B10



Referencia: 62241750

DATOS ELÉCTRICOS

Tecnología iluminación:	Led
Potencia consumida:	68 W
Factor de potencia:	0,97
Tensión:	176 - 265 V
Frecuencia:	50/60 Hz
Clase de aislamiento:	Clase I



EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto:	Producto continente	Fuente de luz:	4 x Clase: C, Registro EPREL: 897206
-------------------	---------------------	----------------	--------------------------------------

CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE:	Si	Apto BREEAM:	Nueva construcción
Conforme RoHS:	Si	Reciclable:	Si
Recogida selectiva:	Si	Respetuoso con el Medio Ambiente:	Si
Seguridad fotobiológica:	GR1	Alta eficiencia energética:	Si
Fácil instalación:	Si	Fabricado en España:	Si

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Referencia: 62241750