

GARDEN FARO



32 W
4.000 K
Blanco neutro
4.320 lm
Led 500 mA
IP66
UGR <24
60.000 h
Apertura: 170/60 °
-20 a 55 °C
IK09
IRC >80
GR 0



Ref. 73013240



Farola GARDEN FARO 32W 4000K Gris 500mA IP66

Serie: GARDEN FARO

Familia de luminarias LED tipo farola para alumbrado exterior.

Consta de cuerpo de aluminio y cristal templado, resistente a los choques térmicos y golpes.

Sistema de fijación mediante tornillos.

Múltiples tipos de ópticas para los distintos escenarios de iluminación como son: óptica viaria, óptica elíptica, óptica simétrica, etc...

Gracias a su diseño y a las distintas ópticas que la componen, su flujo hemisférico superior (FHS) es inferior al 15% según marca normativa.

Calidad de luz instantánea, nítida y brillante hace que se consiga un ahorro de hasta el 80% respecto a proyectores de halógenos.

Gracias a su gran rendimiento son ideales para áreas de todo tipo como jardines, parques, áreas residenciales o calles etc...

Accesorios: RA (Regulación analógica 1-10V), RDali (Regulación Digital Dali), Kit de Emergencia, etc...



Garantía: 5 años

DATOS FÍSICOS

Color:	Gris/Ral 9007
Material:	Aluminio
Material del difusor:	Vidrio Plano Templado
Material del marco:	Aluminio
Material del reflector:	Aluminio
Driver/equipo incluido:	Si
Tipo driver/equipo:	LED TCI
Movimiento:	Fijo
Temperatura de funcionamiento:	-20 ~ 55 °C
Grado protección IP:	IP66
Grado protección IK:	IK09


DATOS DIMENSIONALES

Tipo de instalación:	En soporte
Formato:	Circular
Largo exterior:	516 mm
Alto/Fondo:	500 mm
Tipo de conexión al soporte:	Circular
Medida conexión:	60mm



DATOS OPERATIVOS

Temperatura de color:	4000K
Índice de reproducción cromática:	>80
Agrupamiento MacAdam:	3
Color lámpara/aplicación:	Blanco neutro
Flujo lumínico:	4.320 lm
Eficacia luminosa:	135 lm/W
Distribución óptica:	360°
Simetría óptica:	Vial
Ángulo de apertura:	170 - 60 °
Grado de deslumbramiento:	UGR <24
Número de LEDs:	8
Tipo LED:	Módulo LED
Intensidad alimentación LED:	500 mA
Número de lámparas:	3 (incluidas)
Tipo de lámpara:	Módulo LED
Lámpara reemplazable:	No
Vida:	60.000 h L80B10



Referencia: 73013240

DATOS ELÉCTRICOS

Tecnología iluminación:	Led
Potencia consumida:	32 W
Factor de potencia:	0,95
Tensión:	220 - 240 V
Frecuencia:	50/60 Hz
Clase de aislamiento:	Clase I



EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto:	Producto continente	Fuente de luz:	3 x Clase: C, Registro EPREL: 908111
-------------------	---------------------	----------------	--------------------------------------

CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE:	Si	Apto BREEAM:	Urbanismo
Conforme RoHS:	Si	Reciclable:	Si
Recogida selectiva:	Si	Respetuoso con el Medio Ambiente:	Si
Seguridad fotobiológica:	GRO	Montaje superficie inflamable:	No
Alta eficiencia energética:	Si	Fácil instalación:	Si
Fabricado en España:	Si		

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Referencia: 73013240