

TEAM



7 W
4.000 K
Blanco neutro
650 lm
IP65
UGR <19
35.000 h
Apertura: 35 °
IK08
IRC >80
GR 1



Ref. 60610740S



Spot TEAM 7W 4000K 650Lm Cort: 60mm Satín SV0 IP65

Serie: TEAM

Spotlight de empotrar fijo estanco, para lámpara GU10 LED.

Cuerpo y embellecedor de aluminio, pensado para su montaje en interior y exterior.

Especialmente diseñado para su instalación en aseos, vestuarios, etc...

Fijación al techo rápida y sencilla mediante muelles.

Fuente Lumínica. Lámpara LED de casquillo GU10 de alta luminancia.

Óptica SV0: Difusor opal que permite que la luz se expanda perfectamente sin crear sombras duras.

Garantía: 3 años


DATOS FÍSICOS

Color:	Satín
Material:	Aluminio
Material del difusor:	Cristal Opal
Material del marco:	Aluminio
Material del reflector:	Aluminio
Tipo driver/equipo:	LED
Movimiento:	Fijo
Grado protección IP:	IP65
Grado protección IK:	IK08




DATOS DIMENSIONALES

Tipo de instalación:	Empotrar
Formato:	Circular
Diámetro exterior:	84 mm
Diámetro de corte:	60 mm
Alto/Fondo:	80 mm



DATOS OPERATIVOS

Temperatura de color:	4000K
Índice de reproducción cromática:	>80
Agrupamiento MacAdam:	3
Color lámpara/aplicación:	Blanco neutro
Flujo lumínico:	650 lm
Eficacia luminosa:	92,86 lm/W
Distribución óptica:	Directa
Simetría óptica:	Spot
Ángulo de apertura:	35 °
Grado de deslumbramiento:	UGR <19
Número de LEDs:	32
Tipo LED:	Lámpara GU-10 LED
Número de lámparas:	1 (incluidas)
Tipo de lámpara:	GU10
Portalámparas:	GU10




Lámpara reemplazable:	Por usuario
Vida:	35.000 h L70/B10

Referencia: 60610740S

DATOS ELÉCTRICOS

Tecnología iluminación:	Led
Potencia consumida:	7 W
Factor de potencia:	0,80
Tensión:	220 - 240 V
Frecuencia:	50/60 Hz
Clase de aislamiento:	Clase I



EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto:	Producto continente	Fuente de luz:	1 x Clase: F, Registro EPREL:
-------------------	---------------------	----------------	-------------------------------

CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE:	Si	Apto BREEAM:	Nueva construcción
Conforme RoHS:	Si	Reciclable:	Si
Recogida selectiva:	Si	Respetuoso con el Medio Ambiente:	Si
Seguridad fotobiológica:	GR1	Alta eficiencia energética:	Si
Fácil instalación:	Si	Fabricado en España:	Si

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Referencia: 60610740S