

## MURA



45 W  
6.000 K  
6.500 lm  
Led 350 mA  
IP44  
UGR <19  
50.000 h  
Apertura: 120 °  
0 a 40 °C  
IK04  
IRC >90  
GR 1



**Ref. 10350960**



### Lum Emp MURA Lightbar 5x9W 6000K 595x595mm

Serie: MURA

Familia de luminarias LED de superficie o empotrar en cualquier techo de perfilera vista o en techos de escayola, con marco adaptable.

Armazón fabricado en chapa de primera calidad, desengrasado, fosfatado y termo esmaltado en blanco.

Fuente lumínica: Módulo lineal LED de media luminancia y driver integrado.

Óptica SVO: Difusor Frost White Special LED de policarbonato irrompible, que proporciona un alumbrado suave, idóneo para oficinas, garajes, halls, laboratorios, etc.

Accesorios: RA (Regulación analógica 1-10V), RDali (Regulación Digital Dali). Sensor de luminosidad, Marco SME, Kit de Emergencia.

**Garantía: 5 años**


## DATOS FÍSICOS

Color:	Blanco
Material:	Chapa de Acero
Material del difusor:	Policarbonato Opal
Material del marco:	Chapa de Acero
Material del reflector:	Aluminio
Driver/equipo incluido:	Si
Tipo driver/equipo:	LED
Movimiento:	Fijo
Temperatura de funcionamiento:	0 ~ 40 °C
Grado protección IP:	IP44
Grado protección IK:	IK04




## DATOS DIMENSIONALES

Tipo de instalación:	Modular
Formato:	Rectangular
Largo exterior:	597 mm
Ancho exterior:	597 mm
Alto/Fondo:	70 mm



## DATOS OPERATIVOS

Temperatura de color:	6000K
Índice de reproducción cromática:	>90
Flujo lumínico:	6.500 lm
Eficacia luminosa:	144,44 lm/W
Distribución óptica:	Directa
Simetría óptica:	Media
Ángulo de apertura:	120 °
Grado de deslumbramiento:	UGR <19
Número de LEDs:	8
Tipo LED:	LED SMD Lightbar
Intensidad alimentación LED:	350 mA
Número de lámparas:	5 (incluidas)
Lámpara reemplazable:	No
Vida:	50.000 h L70/B10



Referencia: 10350960

## DATOS ELÉCTRICOS

Tecnología iluminación:	Led
Potencia consumida:	45 W
Factor de potencia:	0,97
Tensión:	176 - 265 V
Frecuencia:	50/60 Hz
Clase de aislamiento:	Clase I



## EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto:	Producto continente	Fuente de luz:	5 x Clase: E, Registro EPREL: 908126
-------------------	---------------------	----------------	--------------------------------------

## CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE:	Si	Apto BREEAM:	Si
Conforme RoHS:	Si	Reciclable:	Si
Recogida selectiva:	Si	Seguridad fotobiológica:	GR1
Fabricado en España:	Si		

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

Referencia: 10350960