



IZAN



42 W 6.000 K Blanco frío 6.650 lm Led 250 mA IP40 UGR <19 50.000 h Apertura: 90 ° 0 a 45 °C IK04 IRC >90 GR 0



Ref. 10470660







IZAN Lightbar 7x6W 6000K 595x595mm + SV0

Serie: IZAN

Familia de luminarias LED de empotrar en cualquier techo de perfilería vista, perfilería por apoyo o en techos de escayola, con marco adaptable.

Armazón fabricado en chapa de primera calidad, desengrasado, fosfatado y termo esmaltado en blanco.

Fuente lumínica: Módulo lineal LED de media luminancia y driver o Panel Finger SMD LED de alta luminancia.

Óptica SVO: Difusor Frost White Special LED de policarbonato irrompible, que proporciona un alumbrado suave, idóneo para cocinas, garajes, laboratorios, etc...

Accesorios: RA (Regulación analógica 1-10V), RDali (Regulación Digital Dali), Sensor de luminosidad, Marco SME, Kit de Emergencia, etc...

Garantía: 5 años





DATOS FÍSICOS

Color:	Blanco
Material:	Chapa de Acero
Material del difusor:	Policarbonato Opal
Material del marco:	Chapa de Acero
Material del reflector:	Aluminio
Driver/equipo incluido:	Si
Tipo driver/equipo:	LED
Movimiento:	Fijo
Temperatura de funcionamiento:	0 ~ 45 °C
Grado protección IP:	IP40
Grado protección IK:	IK04




DATOS DIMENSIONALES

Tipo de instalación:	Modular
Formato:	Cuadrado
Largo exterior:	595 mm
Ancho exterior:	595 mm
Alto/Fondo:	70 mm



DATOS OPERATIVOS

	_
Temperatura de color:	6000K
Índice de reproducción cromática:	>90
Agrupamiento MacAdam:	3
Color lámpara/aplicación:	Blanco frío
Flujo lumínico:	6.650 lm
Eficacia luminosa:	158,33 lm/W
Distribución óptica:	Directa
Simetría óptica:	Media
Ángulo de apertura:	90°
Grado de deslumbramiento:	UGR <19
Número de LEDs:	8
Tipo LED:	LED SMD Lightbar
Intensidad alimentación LED:	250 mA
Número de lámparas:	7 (incluidas)
Tipo de lámpara:	Módulo LED
Lámpara reemplazable:	No
Vida:	50.000 h L70/B10



Referencia: 10470660





DATOS ELÉCTRICOS

Tecnología iluminación:LedPotencia consumida:42 WFactor de potencia:0,95Tensión:176 - 265 VFrecuencia:50/60 HzClase de aislamiento:Clase I



EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto: Producto continente Fuente de luz: 5 x Clase: E, Registro EPREL: 908126

CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE:	Si	Apto BREEAM:	Si
Conforme RoHS:	Si	Reciclable:	Si
Recogida selectiva:	Si	Respetuoso con el Medio Ambiente:	Si
Seguridad fotobiológica:	GR0	Alta eficiencia energética:	Si
Fácil instalación:	Si	Fabricado en España:	Si

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Referencia: 10470660