

TEX



10 W
6.000 K
1.100 lm
IP54
UGR <19
60.000 h
Apertura: 120 °
0 a 45 °C
IK07
IRC >80
GR 1



Ref. 41511060



Downlight empotrar TEX Mini D 10W 6000K

Serie: TEX

Gama de Downlights con un novedoso sistema óptico que garantiza una elevada eficiencia energética y un óptico confort visual.

Cuerpo fabricado en aluminio entallado de alta calidad, lacado en blanco texturado (RAL 9010) o gris (RAL 9006). Fijación al techo rápida y sencilla mediante muelles.

Fuente lumínica: Chip COB LED directo a red y Chip COB LED con driver externo.

Óptica SV0. Difusor Frost Special White LED opal ácido, difusión homogénea de la luz, sin sombras duras.

Accesorios: RA (Regulación analógica 1-10V), RDali (Regulación Digital Dali), Sensor de luminosidad, Kit de emergencia.

Garantía: 5 años

DATOS ELÉCTRICOS

Tecnología iluminación:	Led
Potencia consumida:	10 W
Factor de potencia:	0,95
Tensión:	220 - 240 V
Frecuencia:	50/60 Hz
Clase de aislamiento:	Clase I



EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto:	Producto continente	Fuente de luz:	1 x Clase: C, Registro EPREL: 857335
-------------------	---------------------	----------------	--------------------------------------

CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE:	Si	Apto BREEAM:	Si
Conforme RoHS:	Si	Reciclable:	Si
Recogida selectiva:	Si	Respetuoso con el Medio Ambiente:	Si
Seguridad fotobiológica:	GR1	Alta eficiencia energética:	Si
Fácil instalación:	Si	Fabricado en España:	Si

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Referencia: 41511060