

06. INDUSTRIAL CONALUX LED

#### **ÍNDICE VISUAL**



#### **ÍNDICE VISUAL**

Serie P6001 30W /50 W

Páginas: 352

Serie P7015 600W

Páginas: 355

UFO 150W-EM

Página: 358









UF043 200W





CL5260

Páginas: 363



V5700 100-120-150W

Página: 361







Página: 371

F5600 VILLA LED Página: 368



V5700 50-60-70-80W

Página: 367

**UFO 100W** 

Página: 361

06. INDUSTRIAL **CONALUX LED** 

#### TUBULAR ESTANCA COLGANTE / SUPERFICIE LED











Tubular 120-4K 85 x 85 x 1200 mm Tubular 150-4K 85 x 85 x 1500 mm









#### **TUBULAR**

Estanca colgante / superficie LED enlazable

Ref.	Acabado	W	P.V.
TUBULAR120-4K	Blanco mate	40,8 W	79,92 €
TUBULAR150-4K	Blanco mate	63,9 W	104,78 €

Lúmenes aplicación: TUBULAR120-4K: 4000 Im TUBULAR150-4K: 5000 Im



CLIPSMETAL

#### **PANTALLAS ESTANCAS**









#### PANTALLA ESTANCA VACÍA PARA TUBOS LED


Ref.	Descripción	Materiales	P.V.
	1 TUBO		
EV118	1x18 660x64x80 mm	ABS +PC	13,30 €
EV136	1x36 1260x64x80 mm	ABS +PC	18,40 €
EV158	1x58 1560x64x80 mm	ABS +PC	24,60 €
	2 TUBOS		
EV218	2x18 660x96x80 mm	ABS +PC	15,40 €
EV236	2x36 1260x96x80 mm	ABS +PC	22,70 €
EV258	2x58 1560x96x80 mm	ABS +PC	29,50 €
Clips a	cero inoxidable		P.V.



# OPCIÓNES: OPCIÓN OPCIONES: WIFI CX 4150-24W TCX 4150-24W TCX 460-9W

0,52€

#### Esquema Conexión Tubo LED:



#### T8 LED SMD

Ref.	T <sup>a</sup> Color	Potencia	Longitud	P.V.
TCX 460 9W	4000K	9 W	60 cm	7,14 €
TCX 6120 18W	6000 K	18 W	120 cm	13,13 €
TCX 4150 24W	4000K	24 W	150 cm	14,60 €

Lúmenes chip: 9W: 900 lm; 18W: 1800 lm; 24W: 2400 lm Lúmenes aplicación: 9W: 774 lm; 18W: 1548 lm; 24W: 2064 lm

#### **TUBOS LED T8 RADAR**













Frío

**TUBO LED** CON SENSOR RADAR ON/OFF



TS0N0FF-6150-22W


TSONOFF-6120-18W

TS0N0FF-660-10W

#### T8 LED SMD-RADAR ON-OFF

- Con sensor radar de alta frecuencia
- Tiempo de encendido: 30 segundos
- Funcionamiento ON-OFF: el tubo siempre está apagado hasta que detecta movimiento en su zona y pasa a funcionar al 100%, al cabo de 30 segundos sin movimiento detectado volverá a apagarse

Ref.	T <sup>a</sup> Color	Potencia	Longitud	P.V.
TSONOFF-660-10W	6000 K	10 W	60 cm	38,85 €
TSONOFF-6120-18W	6000 K	18 W	120 cm	43,05 €
TSONOFF-6150-22W	6000 K	22 W	150 cm	49,35 €



Esquema Conexión Tubo LED ON/OFF:







01: Blanco


Frío

TS86150-22W TS86120-18W TS8660-10W

TUBO LED CON SENSOR-RADAR ALTA FRECUENCIA



#### Esquema Conexión Tubo LED con Sensor-Radar:



#### T8 LED SMD RADAR

- Con sensor radar de alta frecuencia
- Doble nivel de luminosidad, 3W en reposo y 100% en modo detección

Ref.	Iº Color	Potencia	Longitud	P.V.
TS8660-10W	6000 K	10 W	60 cm	35,70 €
TS86120-18W	6000 K	18 W	120 cm	39,90 €
TS86150-22W	6000 K	22 W	150 cm	46,20 €

#### **CONALUX LED**

#### **PANTALLA ESTANCA**

























Opción detector de presencia por microondas, referencia DEC-08. Ver en apartado 10. Electrónica

#### PANTALLA ESTANCA LED SMD

Lúmenes ESMD-20W: 1564 Im ESMD-60W: 4692 Im





Ref.	T <sup>a</sup> Color	Medidas	Materiales	P.V.
ESMD 20W	4000 K	600x90x80 mm	ABS +PC	37,70 €
ESMD 60W	4000 K	1510x90x80 mm	ABS +PC	72,25 €

Clips acero inoxidable	P.V.
CLIPSMETAL	0,52 €















#### PANTALLAS ESTANCAS IP65 LED









Lúmenes chip: ESMD 118-12W: 1440 lm ESMD 158-25W: 3000 Im

Lúmenes aplicación: ESMD 118-12W: 1163 lm ESMD 158-25W: 2215 Im

Ref.	Tª Color	Largo	Ancho	Alto	Distancia entre fijaciones	P.V.
ESMD 118-12W	5000 K	580 mm	60 mm	68 mm	290 mm	24,99 €
ESMD 158-25W	5000 K	1480 mm	60 mm	68 mm	1000 mm	41,16 €

#### **PANTALLA ESTANCA**



























#### CROATIA 6009

Lúmenes chip: 6009-18W 1800 lm 6009-36W 3600 Im 6009-48W 4800 Im

Ref.	Tª Color	Potencia	P.V.
6009-18W	5000 K	18 W	33,30 €
6009-36W	5000 K	36 W	48,50 €
6009-48W	5000 K	48 W	57.60 €

#### **PROYECTOR ATEX**



300 x 300 x 175mm

















Gris

Frío

#### P-ATEXG100W5K


Lúmenes chip: P-ATEXG100W5K: 15000 lm Lúmenes aplicación: P-ATEXG100W5K: 11000 lm


Ref.

P.V.

P-ATEXG100W5K 672,00 €









P-ATEXG100W5K 300 x 300 x 175mm






























P233N 10W


Lúmenes chip: P233N-10W: 1000 Im Lúmenes aplicación: P233N-10W: 815 lm





P233N 20W

Lúmenes chip: P233N-20W: 2000 Im Lúmenes aplicación: P233N-20W: 1630 lm





#### **SERIE P233N 10W Y 20W**

P.V. P233N	10 W	20 W
P233N (Negro) 5000K	13,23 €	19,22 €
P233N (Negro) 3000K	-	19,22 €



Ref.	Color	Medidas	P.V.
SOPORTP 700-01 (Bla	nco) -19 (Negro)	700 mm	38,64 €
SOPORTP 1000-01 (Bla	anco) -19 (Negro)	1000 mm	41,58 €














N: Negro Frío



P233N 30W


Lúmenes chip: P233N-30W: 3000 Im Lúmenes aplicación: P233N-30W: 2400 lm








Lúmenes chip: P233N-50W: 5000 Im Lúmenes aplicación: P233N-50W: 4015 lm





#### **SERIE P233N 30W Y 50W**

P.V. P233N	30 W	50 W
P233N (Negro) 3000K	27,93 €	43,37 €







Ref.	Color	Medidas	P.V.
SOPORTP 700-01 (Bla	nco) -19 (Negro)	700 mm	38,64 €
SOPORTP 1000-01 (Bla	anco) -19 (Negro)	1000 mm	41,58 €























N: Negro

G: Gris

Cálido

Neutro


Frío






P6000G 10W

Lúmenes chip: P6000-10W: 1140 Im Lúmenes aplicación: P6000-10W: 927 Im









P6000N 20W

Lúmenes chip: P6000-20W: 2060Im Lúmenes aplicación: P6000-20W: 1855 Im





#### **SERIE P6000 10W Y 20W**

P.V. P6000	Tª Color	Acabado	10 W	20 W
P6000B	3K, 4K o 5K	Blanco	23,00 €	36,54 €
P6000N	3K, 4K o 5K	Negro	23,00 €	36,54 €
P6000G	3K, 4K o 5K	Gris	23,00 €	36,54 €



Ref.	Color	Medidas	P.V.
SOPORTP 700-01 (BI	anco) -19 (Negro)	700 mm	38,64 €
SOPORTP 1000-01 (B	lanco) -19 (Negro)	1000 mm	41,58 €
























P6000B 30W

Lúmenes chip: P6000-30W: 3280 Im Lúmenes aplicación: P6000-30W: 2782 lm









B: Blanco N: Negro G: Gris Cálido Neutro Frío



Lúmenes chip: P6000-50W: 5700 Im Lúmenes aplicación: P6000-50W: 4638 lm





#### **SERIE P6000 30W Y 50W**

P.V. P6000	T <sup>a</sup> Color	Acabado	30 W	50 W
P6000B	3K, 4K o 5K	Blanco	55,02 €	75,50 €
P6000N	3K, 4K o 5K	Negro	55,02 €	75,50 €
P6000G	3K, 4K o 5K	Gris	55,02 €	75,50 €




Ref.	Color	Medidas	P.V.
SOPORTP 700-01 (I	Blanco) -19 (Negro)	700 mm	38,64 €
SOPORTP 1000-01	(Blanco) -19 (Negro)	1000 mm	41,58 €

















N: Negro





Principal

Opción 100-150-200W











P6000N 200W

Lúmenes chip: P6000-100W: 12000 Im Lúmenes aplicación: P6000-100W: 10750 Im

Lúmenes chip: P6000-150W: 20529 Im Lúmenes aplicación: P6000-150W: 17108 lm

Lúmenes chip: P6000-200W: 28750 lm Lúmenes aplicación: P6000-200W: 23543 Im

#### SERIE P6000 100W, 150W Y 200W

P.V.
187,53 €
258,30 €
292,95 €
2

#### SERIE P6000 100W, 150W Y 200W **CON LENTE**







P6000N 100W

P6000N 150W

P6000N 200W

P.V.







#### SOPORTE PROYECTOR 150W-200W

Ref.	Color	Medidas	P.V.
SOPORT 700	Negro	700 mm	57,65 €
SOPORT 1000	Negro	1000 mm	60,69 €

#### PROYECTORES LED / SENSOR

#### OPCIÓN OPCIONES: Wi Fi















N: Negro

Frío

#### P234SN 50W


Ref.		P.V.
P234SN-50W	5000K	55,55 €








#### P234SN 50W

Lúmenes chip: P234SN 50W: 4750 lm Lúmenes aplicación: P234SN 50W: 4000 Im











Ref.	Color	Medidas	P.V.
SOPORTP 700-01 (Bla	nco) -19 (Negro)	700 mm	38,64 €
SOPORTP 1000-01 (BI	anco) -19 (Negro)	1000 mm	41,58 €

06. INDUSTRIAL **CONALUX LED** 

#### **PROYECTORES**





















19: Negro

Cálido Frío






P6002-100W

# P6002 10W, 30W, 50W Y 100W NO DIMABLE

Ref.	T <sup>a</sup> Color	lm	P.V.
P6002-10W-3K	3000 K	990 lm	13,55 €
P6002-10W-5K	5000 K	1100 lm	13,55 €
P6002-30W-3K	3000 K	2700 lm	26,75 €
P6002-30W-5K	5000 K	3300 lm	26,75 €
P6002-50W-3K	3000 K	4750 lm	39,25 €
P6002-50W-5K	5000 K	5500 lm	39,25 €
P6002-100W-5K	5000 K	13000 lm	85,89 €
Pincho 6002 metálico			3,30€











P6002-50W








142





P6002-10W



## OPCIONES: OPCIÓN WIFI











#### SERIE P6002N, 100 W 150W Y 200W

P.V.	100 W	150 W	200 W	
P6002N (Negro) 4000K o 5000K	85,89 €	95,00 €	120,00 €	












#### P6002N-100W


Lúmenes chip: P6002N-100W: 14480 lm Lúmenes aplicación: P6002N-100W: 13000 lm





#### P6002N-150W


Lúmenes chip: P6002N-150W: 21730 Im Lúmenes aplicación: P6002N-150W: 20257 Im





#### P6002N-200W

Lúmenes chip: P6002N-200W: 28750 Im Lúmenes aplicación: P6002N-200W: 27010 lm





#### SOPORTE PROYECTOR 150W-200W

Ref.	Color	Medidas	P.V.
SOPORT 700	Negro	700 mm	57,65 €
SOPORT 1000	Negro	1000 mm	60,69 €























Cálido



Principal



Opciones










P6001 30W

REGULABLE 1-10V

Lúmenes chip: P6001-30W: 4050 Im Lúmenes aplicación: P6001-30W: 3600 lm







P6001 50W

REGULABLE 1-10V

Lúmenes chip: P6001-50W: 6750 Im Lúmenes aplicación: P6001-50W: 6000 Im





#### SERIE P6001 30W Y 50W

Ref.	Tª Color	P.V.
P6001-30W	3000 K y 4000 K	84,20 €
P6001-50W	3000 K y 4000 K	91,00 €

#### **PROYECTOR**























N: Negro

Cálido

#### P6001100W, 150W Y 200W

Ref.	T <sup>a</sup> Color	P.V.
P6001-100W	3000 K y 4700 K	209,50 €
P6001-150W	3000 K y 4700 K	224,50 €
P6001-200W	3000 K y 4700 K	249,50 €



P6001-100W: 17000 Im P6001-150W: 25000 lm P6001-200W: 35000 lm

#### Lúmenes aplicación: P6001-100W: 14000 Im

P6001-150W: 21000 lm P6001-200W: 28000 lm



**REGULABLE 1-10V** 









Opciones


























100W-150W



#### RESULTADOS FOTOMÉTRICOS para la referencia P6001

ASI 2





P6001-150W



P6001-200W

































**Opciones** 







#### P7015 400W

Lúmenes chip: P7015 400W: 54000 lm Lúmenes aplicación: P7015 400W: 46800 Im

Ref.


P.V.


P7015 400W 5000K


743,00 €


P7015-400W

REGULABLE 1-10V











#### RESULTADOS FOTOMÉTRICOS


para la referencia P7015-400 30°



para la referencia P7015-400 45°



para la referencia P7015-400 60°























#### P7015 600W

Lúmenes chip: P7015 600W: 81000 lm Lúmenes aplicación: P7015 600W: 72000 lm

Ref.

P7015 600W 5000K

P.V.

1028,00€





Frío


Principal


Opciones












P7015-600W


**REGULABLE 1-10V** 






#### RESULTADOS FOTOMÉTRICOS


para la referencia P7015-600 30°



para la referencia P7015-600 45°



para la referencia P7015-600 60°



#### PROYECTORES PUBLICITARIOS LED

#### PROYECTOR ARQUITECTURA









N: Negro Cálido Neutro

















P9100 Blanco




#### P9100 40W


• Distribución de luz precisa: luz asimétrica 60°x150°

Lúmenes chip: P9100-40W: 4800 Im Lúmenes aplicación: P9100-40W: 3200 lm


P.V. P9100	Blanco	Negro
P9100-40W 3000K o 4000K	135,03 €	135,03 €
	Soporte inclui	do en el precio








#### RESULTADOS FOTOMÉTRICOS para la referencia P9100 40W



#### PROYECTOR AROUITECTURA

#### PROYECTORES LED COB
























#### P9000-45W

Lúmenes chip: P9000-45W: 6300lm Lúmenes aplicación: P9000-45W: 4620 Im

Ref.	Tª Color	P.V.
P9000-45W4K	4000 K	168,00€
P9000-45W5K	5000 K	168,00€








P9000-45W

#### P9000-70W

Lúmenes chip: P9000-70W: 10150 Im Lúmenes aplicación: P9000-70W: 7200 lm

Ref.	Tª Color	P.V.
P9000-70W4K	4000 K	304,50 €
P9000-70W5K	5000 K	304,50 €







P9000-70W

#### PROYECTOR ARQUITECTURA

# OPCIONES: WI Fi













PROYECTORES LED COB






#### P9001-45W

Lúmenes chip: P9001-45W: 5850Im Lúmenes aplicación: P9001-45W: 4620 lm

Ref.	T <sup>a</sup> Color	P.V.
P9001-45W	5000 K	168,00€







P9001-45W

01: Blanco

Frío

06. INDUSTRIAL **CONALUX LED** 

#### CAMPANAS LED CON ALUMBRADO DE CONTINUIDAD



















OPCIONES: REG



N: Negro







**UFO 150W-EM** 

• Con alumbrado de continuidad 90 minutos a 20W

UFO 150W CON ALUMBRADO DE CONTINUIDAD

P.V. UFO 150W-EM 5000K 514,50 €

REGULABLE 1-10V

CON ALUMBRADO DE CONTINUIDAD

UF0-150W-EM























Neutro






Ref.	Tª Color	Acabado	P.V.
UF023-150W	4000K o 5000 K	Negro	129,15 €
<u>UF023-200W</u>	4000K o 5000 K	Negro	156,45 €




UF023-150W

Lúmenes chip: UF023-150W: 16500 Im Lúmenes aplicación: UF023-150W: 14250 Im



UF023-200W

Lúmenes chip: UF023-200W: 19800 Im Lúmenes aplicación: UF023-200W: 19000 lm



#### **CAMPANAS LED**























19: Negro


Cálido Neutro Frío





UF033-100W

Lúmenes chip: 12000 lm Lúmenes aplicación: 10909 lm








UF033-150W

Lúmenes chip: 18000 lm Lúmenes aplicación: 16211 lm





#### UF033 100W Y 150W

P.V. UF033	100 W	150 W
UF033 3000K, 4000K y 5000K	145,00€	187.9U ŧ.

DIFUSOR UF033	P.V.
DIFUSORUF033	23,10 €
LIRAUF033-100W	24,00 €
LIRAUF033-150W	24,00 €

Opción conector para dimmado, ver en apartado 10. Electrónica

#### Sin reflector



Con reflector



Lentes PMMA







#### **CAMPANAS LED**





























Neutro






5 AÑOS DE GARANTÍA





UF043-100W

Lúmenes chip: 14450 lm Lúmenes aplicación: 13558 lm





UF043-150W

Lúmenes chip: 21700 lm Lúmenes aplicación: 20098 lm





UF43-200W

Lúmenes chip: 29000 lm Lúmenes aplicación: 27332 lm



#### UF043 100W, 150W Y 200W

P.V. UF043	100 W	150 W	200 W
UF043	145,00 €	182,90 €	194,50 €
DIFUSORUF043 60°- 90°	23,10 €	23,10 €	23,10 €
LIRAUF043	24,00 €	24,00 €	24,00 €

Opción conector para dimmado, ver en apartado 10. Electrónica

Sin difusor









#### **CAMPANAS LED**





























5 AÑOS DE GARANTÍA




















UF0-100W


Lúmenes chip: 15000 lm Lúmenes aplicación: 12616 lm





UF0-200W

Lúmenes chip: 30000 lm Lúmenes aplicación: 25178 lm



#### **UFO 100W Y 200W**

• LEDS NICHIA 757G, EFICIENCIA APLICACIÓN >124 lm/W

P.V. UFO	100 W	200 W
UFO 3000K, 4000K o 5000K	224,00 €	279,90

Opción conector para dimmado, ver en apartado 10. Electrónica

#### ACCESORIOS UFO





**UFO con Reflector de Aluminio** Para UFO 100W, 200W y 150W-EM

#### **DIFUSOR DE ALUMINIO**

Ref.	P.V.
DIFUSORUF090°	23,10 €





**UFO con Reflector de Policarbonato** Para UFO 100W, 200W y 150W-EM

#### **DIFUSOR DE POLICARBONATO**

Ref.	P.V.
DIFUSORUFO-PC	33,60 €



**Lira UFO**Para UFO 100W, 200W y 150W-EM

#### LIRA UFO

Ref.	P.V.
LIRAUFO	25,20 €

#### **CAMPANAS LED LINEALES**























#### CL5260

• Lente PC



















N: Negro

Cálido











Lúmenes chip: CL5260-80W: 11200 Im Lúmenes aplicación: CL5260-80W: 10388 lm

CL5260 80W CL5260-80W 3000K, 4000K o 5000K P.V.

220,35 €



CL5260-80W 490 x 138 x 116mm

Lúmenes chip: CL5260-120W: 16800 Im Lúmenes aplicación: CL5260-120W: 15250 lm

Ref. CI 5260 120W

P.V.

CL5260-120W 3000K, 4000K o 5000K

280.15€



CL5260-120W 722 x 138 x 116mm

Lúmenes chip: CL5260-160W: 22400 Im Lúmenes aplicación: CL5260-160W: 20340 Im

CL5260 160W

P.V.

CL5260-160W 3000K, 4000K o 5000K 344,53 €



CL5260-160W 954 x 138 x 116mm

06. INDUSTRIAL **CONALUX LED** 

#### CAMPANAS LED LINEALES



























Neutro

Frío












• Lente PC

Lúmenes chip: CL5260-200W: 28000 Im Lúmenes aplicación: CL5260-200W: 25763 lm

CI 5260 200W P.V. CL5260-200W 3000K, 4000K o 5000K 351,90 €





#### **ACCESORIO**




Escuadra ESC-CL5260 Escuadras de fijación no incluidas 80W: 495mm 20W: 730mm 160W: 955mm 200W: 1190mm


# 115

#### RESULTADOS FOTOMÉTRICOS


para la referencia CL5260 30°x70°



para la referencia CL5260 60°x90°



para la referencia CL5260 120°





06. INDUSTRIAL **CONALUX LED** 

#### **VIAL LED**































#### V5700

Lúmenes chip: V5700-100W: 16500 lm V5700-120W: 19200 Im V5700-150W: 24000 Im Lúmenes aplicación: V5700-100W: 14627,45 lm

V5700-120W: 15638,26 lm V5700-150W: 20519,97 Im

Ref.	P.V.
V5700-100W 3000K, 4000K y 5000K	273,00 €

V5700-120W 3000K, 4000K y 5000K 294,00 € V5700-150W 3000K, 4000K y 5000K 313,95 €


Ref. FOTOCÉLULA P.V. FTV5700 102,90 €




Fotocélula sensible a la luz

#### RESULTADOS FOTOMÉTRICOS

para la referencia V5700







#### **VIAL LED**



V5700-70W

V5700-80W



























Lúmenes chip: V5700-50W: 6750 lm V5700-60W: 8100 Im V5700-70W: 9450 Im V5700-80W: 10800 lm

Ref.	Tº Color	P.V.
V5700-50W	4000K y 5000K	249,90 €
V5700-60W	4000K y 5000K	252,00 €

4000K y 5000K

4000K y 5000K

















260,40 €

260,40 €



#### FAROLAS ALUMBRADO PÚBLICO LED


































F5600-50W (sin difusor)



#### F5600 VILLA LED-50W


- Incluye un protector de sobretensiones transitorias
- Opción de sistemas de telegestión
- Consultar opciones de control y dimmado

**Lúmenes chip:** F5600-50W: 5600 Im Lúmenes aplicación: F5600-50W: 4970 lm


Ref.	P.V.
F5600-50W-T-3000K y 4000K	270,00€
F5600-50W-0P-3000K y 4000K	270,00€
F5600-50W-Sin difusor	250,00€

#### RESULTADOS FOTOMÉTRICOS

para la referencia F5600 OPAL



#### para la referencia F5600 TRANS



#### FAROLAS ALUMBRADO PÚBLICO LED

#### OPCIÓN REG OPCIONES: Wi (Fi)





















Cálido


Neutro



F5800-40W

#### F5800 SEMIGLOBO LED-40W/60W/80W

- Difusor de policarbonato transparente
- Fuente con alto PFC y opciones de dimmado y control (MW HLG)
- Incluye un protector de sobretensiones transitorias




Lúmenes chip: F5800-40W: 4300 lm F5800-60W: 6400 lm F5800-80W: 8600 lm Lúmenes aplicación: F5800-40W: 3495 Im F5800-60W: 5239 lm F5800-80W: 7434 Im

F5800-40W, 60W y 80W	P.V.
F5800-40W 3000K, 4000K y 5000K	325,00€
F5800-60W 3000K, 4000K y 5000K	350,00 €
F5800-80W 3000K, 4000K y 5000K	380,00€

### RESULTADOS FOTOMÉTRICOS


para la referencia F5800





06. INDUSTRIAL CONALUX LED

#### ACCESORIOS PARA FAROLAS ALUMBRADO PÚBLICO LED



#### BF5600, BF5700

para referencias F5600 y F5700 P.V.
BF5600-BF5700 71,40 €



#### BF5800

 para referencia F5800
 P.V.


 BF5800
 55,20 €



ACOP-F5600-F5700 para Villa

#### ACOP-F5600-F5700

para referencias F5600 y F5700 P.V. ACOP-F5600-F5700 16,38 €



#### ACOP-V5600

 Ref.
 P.V.

 ACOP-V5600
 33,90 €

#### ACOPLES PARA FAROLAS ALUMBRADO PÚBLICO LED















#### KIT BASCULANTE 40W

- Diferentes lentes asimétricas disponibles
- Incluye un protector de sobretensiones transitorias
- Consultar opciones de control y dimmado

Ref.	P.V.
ACPLB-VIL40W 3000K, 4000K y 5000K	231,00 €
ACPLB-FER-SEMI40W 3000K, 4000K y 5000K	231,00 €



ACPLB-VIL40W4K



ACPI B-FFR-SFMI40W















B: Blanco

#### KIT PLACA FIJA 40W, 60W Y 80W

- Diferentes lentes asimétricas disponibles
- El montaje incluye la placa, el módulo LED, el driver Meanwell IP65 y la caja de conexiones con conectores IP65
- Incluye un protector de sobretensiones transitorias Consultar opciones de control y dimmado

Ref.	P.V.
ACPLF-VIL40W 3000K, 4000K y 5000K	207,90 €
ACPLF-FER-SEMI40W 3000K, 4000K y 5000K	207,90 €
ACPLF-FER-SEMI60W 3000K, 4000K y 5000K	300,30 €
ACPLF-FER-SEMI80W 3000K, 4000K y 5000K	309,75 €



ACPLF-VIL40W4K



ACPI F-SFMI60-80W4K

NOTAS	