ÍNDICE VISUAL

5075
Página: 143

5076
Página: 144

CDC
5806
Página: 145

FE13-5FE13
Página: 146

FE09C
Página: 147

FE10RL-15W
Página: 148

FE10RL-45W
Página: 149

FE20
Página: 150

FE21
Página: 151

FE22
Página: 152

FE23
Página: 152

6005
Página: 153

* I.V.A. no incluido en el precio

DOWNLIGHT EMPOTRABLE BASCULANTE

OPCIONES: 12V/24V | OPCIÓN Wi Fi | REG

185 x 100 x 60 mm
175 x 70 mm

FF | CE | RoHS | IP 65 | CRI >80

SAMSUNG LED

01: Blanco
Neutro
Frío

100°

5075-01-15W

Lúmenes chip: 2100 lm
Lúmenes aplicación: 1459 lm

Ref.	P.V.
5075-01 15W 4000K y 5700K	**45,93 €**









RESULTADOS FOTOMÉTRICOS
para las referencias 5075



TÉCNICO DE EMPOTRAR — DOWNLIGHTS LED SMD

CRI >80 | FP >0.9 | IP 40 | RoHS | 241 x 154 x 92.5 mm | 220 x 132 mm | OPC.: 12V/24V | OPCIÓN WiFi | REG

- ☐ 01: Blanco 30W
- 04: Titanio 30W
- 19: Negro 30W
- Cálido
- Neutro
- Frío

- ☐ 01: Blanco 50W
- Cálido
- Neutro

80°

5076-19-30W

5076-01-30W / 5076-01-50W

5076-30W y 5076-50W

Lúmenes chip: 5076 30W: 3050 lm
Lúmenes aplicación: 5076 30W: 2300 lm

5076 **30W** 3K, 4K o 6K	Acabado	P.V.
5076-01-30W (3K, 4K o 6K)	Blanco	**60,06 €**
5076-04-30W (3K, 4K o 6K)	Titanio	**60,06 €**
5076-19-30W (3K, 4K o 6K)	Negro	**60,06 €**

Lúmenes chip: 5076 50W: 6250 lm
Lúmenes aplicación: 5076 50W: 4876 lm

5076 **50W** 3K o 4K	Acabado	P.V.
5076-01-50W (3K o 4K)	Blanco	**80,85 €**







RESULTADOS FOTOMÉTRICOS

para la referencia 5076



* I.V.A. no incluido en el precio

TÉCNICO DE EMPOTRAR — FOCO INTERIOR DE EMPOTRAR LED SMD

OPCIONES: OPCIÓN WiFi

Ø195 mm
Ø165 mm

IP 20 | FP >0.9 | CRI >80

SAMSUNG LED

01: Blanco
CDC

65°

5806-38W

Lúmenes chip: 4940 lm
Lúmenes aplicación: 3737 lm

5806-38W	P.V.
5806-01-38W	**92,40 €**



Cambio de temperatura de color 3000K - 4000K - 5700K

Temperatura de color autoajustable 3000K, 4000K y 5700K

FOCO DE EMPOTRAR ORIENTABLE
TÉCNICO DE EMPOTRAR

CRI >80 | IP 20 | RoHS | Ø 64 mm Ø 45 mm | OPCIONES: OPCIÓN WiFi | REG

☐ 01: Blanco
■ 19: Negro

FE13 (SIN lámpara)
5FE13 (con lámpara LED GU10)

Ref. SIN LÁMPARA	Acabado	P.V.
FE13-01	Blanco	**21,63 €**
FE13-19	Negro	**21,63 €**

Ref. CON LÁMPARA	Acabado	7W	7W Dimmable (TRIAC-AC)
5FE13-01	Blanco	**23,47 €**	**27,03 €**
5FE13-19	Negro	**23,47 €**	**27,03 €**









TL13-01
pág. 240

FS13
pág. 198

4213/C
pág. 213

4213-19
pág. 199

* I.V.A. no incluido en el precio

TÉCNICO DE EMPOTRAR — FOCO INTERIOR DE EMPOTRAR LED COB

OPC.: 12V/24V | OPCIÓN WiFi | REG | Ø100 mm Ø90 mm | CREE LEDs | FF | RoHS | IP 20 | FP >0.9 | CRI >90

FE09C-30W

Lúmenes chip: FE09C-30W: 2500 lm
Lúmenes aplicación: FE09C-30W: 2000 lm

Ref. FE09C-30W 3000K o 4000K	P.V.
FE09C-30W (01 Blanco, 19 Negro)	**98,00 €**

FE09C-01-30W

01: Blanco
19: Negro
Cálido
Neutro

Principal
38°

Opciones
15°
25°









FS09C-19-30W
pág. 197

TL09C-19-30W
pág. 235

RESULTADOS FOTOMÉTRICOS

para la referencia FE09C-30W 38°



para la referencia FE09C-30W 25°



para la referencia FE09C-30W 15°



FOCO INTERIOR DE EMPOTRAR LED COB
TÉCNICO DE EMPOTRAR

CRI >90 | FP >0.9 | IP 20 | RoHS | CE | FF | Ø104 mm Ø95 mm | OPC.: 12V/24V | OPCIÓN WiFi | REG

- 01: Blanco
- 19: Negro
- Cálido
- Neutro

40°

FE10RL-01-15W

FE10RL-15W

Lúmenes chip: FE10RL-**15W**: 1200 lm
Lúmenes aplicación: FE10RL-**15W**: 1000 lm

Ref. FE10RL-15W 3000K o 4000K	P.V.
FE10RL (01 Blanco, 19 Negro)	**67,62 €**



FC10-30
pág. 214

FS10RL
Consúltanos

TL10RL-45W
pág. 237

RESULTADOS FOTOMÉTRICOS
para la referencia FE10RL-15W 40º



* I.V.A. no incluido en el precio

TÉCNICO DE EMPOTRAR — FOCO INTERIOR DE EMPOTRAR LED COB

OPCIONES: 12V/24V · OPCIÓN WiFi · REG · CE

Ø135 mm
Ø125 mm

FF · CE · RoHS · IP 20 · FP >0.9 · CRI >90

FE10RL-45W

CREE LEDs

- 01: Blanco
- 19: Negro
- Cálido
- Neutro

Lúmenes chip: FE10RL-**45W**: 3700 lm
Lúmenes aplicación: FE10RL-**45W**: 3000 lm

Ref. FE10RL-45W 3000K o 4000K	P.V.
FE10RL (01 Blanco, 19 Negro)	**112,77 €**

FE10RL-01-45W

Principal
40°

Opciones
15°
25°



RESULTADOS FOTOMÉTRICOS

para la referencia FE10RL-45W 40°



para la referencia FE10RL-45W 25°



para la referencia FE10RL-45W 15°



FOCO INTERIOR DE EMPOTRAR LED COB

TÉCNICO DE EMPOTRAR

CRI >95 | FP >0.9 | IP 20 | RoHS | CE | FF | CREE LED | Ø60 mm Ø52 mm | OPC.: OPCIÓN WiFi | REG

- 01: Blanco
- 19: Negro
- Cálido
- Neutro

15°

FE20-19-3W

FE20-3W

Lúmenes chip: FE20-3W: 254 lm
Lúmenes aplicación: FE20-3W: 220 lm

Ref. FE20-3W 3000K o 4000K	P.V.
FE20-3W (01 Blanco, 19 Negro)	**44,80 €**

FE20-01-3W



FE20-01-3W
(extraído)

FE20-01-3W
(empotrado)

RESULTADOS FOTOMÉTRICOS

para la referencia FE20-3W



* I.V.A. no incluido en el precio

OPC.: 12V 24V | OPCIÓN WiFi | REG | 89 x 89 mm 78 x 78 mm | FF | RoHS | IP 20 | FP >0.9 | CRI >95

FE21-8W

Lúmenes chip: FE21-8W: 759 lm
Lúmenes aplicación: FE21-8W: 612 lm

Ref. FE21-8W 3000K o 4000K	P.V.
FE21-8W (01 Blanco, 19 Negro)	**69,80 €**

LED CITIZEN

01: Blanco
19: Negro
Cálido
Neutro

18°

FE21-19-8W







FE21-01-8W

FE21-19-8W (extraído)

RESULTADOS FOTOMÉTRICOS

para la referencia FE21-8W



FE21-19-8W (empotrado)

FOCO INTERIOR DE EMPOTRAR LED COB — TÉCNICO DE EMPOTRAR

CRI >95 | FP >0.9 | IP 20 | RoHS | CE | FF | CREE LEDs | 45 x 45 x 50 mm / 38 x 38 mm | OPC.: 12V/24V | OPCIÓN Wi Fi | REG

- ☐ 01: Blanco
- Cálido
- Neutro

10°

FE22-01-3W

FE22-3W

Ref. FE22-3W 3000K o 4000K	P.V.
FE22-01-3W	**27,50 €**

Lúmenes chip: FE22-3W: 208 lm
Lúmenes aplicación: FE22-3W: 182.71 lm







CRI >95 | FP >0.9 | IP 20 | RoHS | CE | FF | CREE LEDs | 45 x 165 x 50 mm / 158 x 38 mm | OPC.: 12V/24V | OPCIÓN Wi Fi | REG

- ☐ 01: Blanco
- Cálido
- Neutro

10°

FE23-01-15W

FE23-15W

Ref. FE23-15W 3000K o 4000K	P.V.
FE23-01-15W	**95,00 €**

Lúmenes chip: FE23-15W: 1170 lm
Lúmenes aplicación: FE23-15W: 1007 lm



* I.V.A. no incluido en el precio

TÉCNICO DE EMPOTRAR — PANTALLA PARA EMPOTRAR

OPCIONES: 12V/24V · OPCIÓN WiFi · REG · CE

TCI · FF · RoHS · IP 20 · FP >0.9 · CRI >80

- 23: Aluminio
- 01: Blanco
- Cálido
- Neutro
- Frío

OSRAM

6005-610MM-20W

Lúmenes chip: 6005-610mm-20W: 2160 lm
Lúmenes aplicación: 6005-610mm-20W: 1700 lm

600 x 80 mm

Ref.	P.V.
6005 - 610mm -20W	**115,00 €**





6005
610-1210-1810

6005-1210MM-40W

1200 x 80 mm

Lúmenes chip: 6005-1210mm-40W: 4320 lm
Lúmenes aplicación: 6005-1210mm-40W: 3600 lm

Ref.	P.V.
6005-1210mm-40W	**212,00 €**



6005-1810MM-60W

1810 x 80 mm

Lúmenes chip: 6005-1810mm-60W: 6480 lm
Lúmenes aplicación: 6005-1810mm-60W: 5200 lm

Ref.	P.V.
6005-1810mm-60W	**293,00 €**



NOTAS